



Ce label indique que votre groupe électrogène produit du courant de qualité. (<5% de distorsion harmonique). Conçu pour y brancher des appareils électroniques. (pe:chargeurs de batteries LI-ion,meuleuses à démarrage progressif, etc...)

GENERATEURS SERIES EN

La qualité constante

- disjoncteur automatique
- Sécurité de niveau d'huile.
- Avec **AVR** régulateur électronique de la tension)

- Conçus pour le branchement d'appareils électroniques

Professional

EN 3000

ESSENCE



€584,-

€417,-



Puissance absorbée	3.0KVA
Puissance rendue max	2600W
Puissance en continu	2300W(10A)
Type du moteur	LC200FGEN, 6.5PK - 4T - OHV
Niveau sonore (dBA 7m)	69
Contenu du réservoir	3.8L
Poids	40Kg
Dimensions	630x480x440
Autonomie en moyenne/plein	2.5h
Prises de courant:	2x2P+T 10/16A 230V

Professional

EN 3500

ESSENCE



€699,-

€499,-



Puissance absorbée	3.65KVA
Puissance rendue max.	3050W
Puissance en contenu	2750W(17.4A)
Type du moteur	LC170FGEN, 7PK - 4T - OHV
Niveau sonore (dBA 7m)	69
Contenu du réservoir	3L
Poids	40Kg
Dimensions	630x475x430
Autonomie en moyenne/plein	2.5h
Prises de courant:	2x2P+T 10/16A 230V

Professional

EN 4100

ESSENCE



€987,-

€705,-



Puissance absorbée	4.1KVA
Puissance rendue max.	3600W
puissance en continu	3300W
Type de moteur	LC270FGEN, PK - 4T - OHV
Niveau sonore (dBA 7m)	69
Contenu du réservoir	5L
poïds	67Kg
Dimensions	660x495x470
Autonomie en moyenne/plein	2.5h
Prises de courant:	2x2P+T 10/16A 230V

Professional

EN 4400

ESSENCE



€1039,-

€742,-



Puissance absorbée	4.4KVA
Puissance rendue max.	4000W
Puissance en continu	3600W
Type du moteur	LC270FGEN, 14.5PK - 4T - OHV
Niveau sonore (dBA 7m)	69
Contenu du réservoir	5L
poïds	69Kg
Dimensions	660x495x470
Autonomie en moyenne/plein	2.5h
Prises de courant:	2x2P+T 10/16A 230V