



Ce label indique que votre groupe électrogène produit du courant de qualité (<5% de distorsion harmonique), conçu pour y brancher des appareils électroniques des plus exigeants.
(P.e: chargeurs de batteries Li-Ion, meuleuses à démarrage progressif, etc...)

GENERATEURS

La qualité constante

- version insonorisée (grand échappement et 3/4 fermé)
- disjoncteur automatique
- Panneau de contrôle luxueux
- grand réservoir
- sécurité niveau d'huile
- sortie 12v/8.3A
- muni d'AVR (régulateur électronique de la tension)
- demandez le catalogue complet de la gamme jusque 22KVA

LC5000DDC

ESSENCE

AVR



€1185,-

€846,-



START

Puissance absorbée **5.0KVA**
 Puissance rendue max. 4500W
 Puissance en continu 4000W
 Type du moteur LC340FGEN, 11CV - 4T - OHV
 Niveau sonore (dBA 7m) 72
 Contenu du réservoir 25L
 Poids 79Kg
 Dimensions 730x660x650
 Autonomie en moyenne/plein 10h

LC6500DDC

ESSENCE

AVR



€1356,-

€969,-



START

Puissance absorbée **6.5KVA**
 Puissance rendue max. 5500W
 Puissance en continu 5000W
 Type du moteur LC390FGEN, 13PK - 4T - OHV
 Niveau sonore (dBA 7m) 73
 Contenu du réservoir 25L
 Poids 81Kg
 Dimensions 730x660x650
 Autonomie en moyenne/plein 9h

LC8000DDC

ESSENCE

AVR



€1397,-

€997,-



START

Puissance absorbée **8.0KVA**
 Puissance rendue max. 6500W
 Puissance en continu 6000W
 Type du moteur LC420FGEN, 14,5PK - 4T - OHV
 Niveau sonore (dBA 7m) 73
 Contenu du réservoir 25L
 Poids 84Kg
 Dimensions 730x660x630
 Autonomie en moyenne/plein 8h

NOUVEAU

LC13000DDC

ESSENCE

AVR



€3234,-

€2310,-



START

Puissance absorbée **13.0KVA**
 Puissance rendue max. 10500W
 Puissance en continu 9500W
 Type du moteur LC196FD, 17.6CV - 4T - OHV
 Niveau sonore (dBA 7m) 75
 Contenu du réservoir 48L
 Poids 160Kg
 Dimensions 800x620x650
 Autonomie en moyenne/plein 18h