

GENERATEURS

La qualité constante

- Disjoncteur automatique
- Sécurité d'huile

Professional EN8500/400DE

DIESEL

400V



LWA
111

~~€4708,-~~ **€2934,-**

Puissance absorbée	8.5 KVA
Puissance rendue max	7500W (2500W Mono)
Puissance en continu	7000W (2200W Mono)
Type du moteur	CF510FGEN, 12CV - 4T - OHV
Niveau sonore (dBA 7m)	86
Contenu du réservoir	16L
Poids	148 Kg
Dimensions (mm)	864x600x744
autonomie en moyenne/plein	7 h
Prises de courant:	1x2P+T 10/16A 230V 1x2P+T 32A

Professional EN10000/400DE

DIESEL

400V



LWA
114

~~€4954,-~~ **€3303,-**

Puissance absorbée	10 KVA
Puissance rendue max.	9000W
puissance en continu	8500W (38A)
type du moteur	CF640FGEN, 13.5CV - 4T - OHV
niveau sonore (dBA 7m)	89
Contenu du réservoir	16L
Poids	198 Kg
dimensions (mm)	864x600x845
autonomie en moyenne/plein	5.5h
Prises de courant:	1x2P+T 10/16A 230V 1x2P+T 32A

Professional 2 cyl EN12000DE

DIESEL

Refroidi par air



LWA
110

~~€739,-~~ **€5159,-**

puissance absorbée	12 KVA
puissance rendue max.	10000W
puissance en continu	9500W (41A)
type du moteur	CF950FGEN, 20cv - 4T - OHV
niveau sonore (dBA 7m)	85
contenu du réservoir	20L
poids	185 Kg
dimensions	1000x550x670
autonomie en moyenne /plein	6.5 h
prises de courant	2x2P+T 10/16A 230V

Professional 2 cyl EN14000DE-400

DIESEL

Refroidi par air

400V



LWA
110

~~€826,-~~ **€5350,-**

puissance absorbée	14 KVA-Tri (mono)
puissance rendue max.	11200W (3700W)
puissance en continu	9500W-20A (14.5A)
type du moteur	CF950FGEN, 20cv - 4T - OHV
niveau sonore (dBA 7m)	85
contenu du réservoir	20L
poids	185 Kg
dimensions	1000x550x670
autonomie en moyenne /plein	6.5 h
prises de courant	1x2P+T 10/16A 230V 1xCEE 32A-400V