

# page 43



### **GENERATEURS**

#### Votre label de qualité

#### PTO alternators







## **NOUVEAU**

- AVEC disjoncteur automatique
- Muni d'AVR

Option: 3x230V €200,-

Puissance absorbée.

Puissance rendue max.

Tension

La puissance recommandée Régime PTO (rpm)

Dimensions LxBxH (mm) Type alternateur

**15 KVA** 

12KW 3x400V+230V(mono)

40PK

435

125Kg 756x843x953

AVR - 2P(3000rpm)

**20 KVA** 

16KW 3x400V+230V(mono)

50PK

435

148Kg 958x843x1003

AVR - 2P(3000rpm)

**30 KVA** 

24 KW

70PK

430

216Kg 958x843x1003 AVR - 4P(1500rpm) **42 KVA** 

33.6 KW 3x400V+230V(mono) 3x400V+230V(mono)

100PK

395

385Kg

1110x727x1322

AVR - 4P(1500rpm)

#### Groupe électrogène pour motorhome

**EN2800C** 

**ACCESSOIRES:** 





Réservoir 20L

<del>€450,-</del>

Poids **Dimensions** 

Puissance absorbée Puissance rendue max. Puissance en continu

Type du moteur Niveau sonore (LWA) Contenu du réservoir\* (= optie) 2.8 KVA

2240W (12A) 2100W

Honda GX160, 5.5 HP/3600rpm - OHV 96

64Kg 535x390x290